

CÓDIGO:
19ACL1226

FICHA TÉCNICA

10/2017

ACUSTIK CLEANEO SLOTLINE

B4


DESCRIPCIÓN

Es una placa de yeso perforada, acústica y purificadora del aire presentando perforaciones lineales en 8 módulos, cada módulo con 4 filas de 16 perforaciones.

Las Placas Acusti-k Cleaneo son ideales para el mejoramiento de la acústica ambiental y para reducir el nivel de emisiones contaminantes en el aire en espacios arquitectónicos muy exigentes donde además se busca diseño y estética en la conformación de plafones y muros.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Purificación y reducción de contaminantes del aire.
- Control acústico por absorción y reflexión.
- Calidad de aspecto y definición.
- Se puede combinar con sistemas de placa de yeso STD, RF, RH y plafón reticular.



MODELO DE BORDE
SFK



JUNTA BISELADA


- Por su alta absorción acústica es ideal para zonas diseñadas sin alfombra, donde los pisos cerámicos o tipo loseta, ventana y muros lisos reflejan el sonido de forma importante.
- Brinda un diseño estético superior al simular un acabado monolítico no reticulado, manteniendo alta absorción acústica y purificación de aire.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

CONCEPTO	UNIDAD	VALOR
Dimensiones	cm	120 x 240
Espesor	mm	12.5
Peso aproximado	Kg/m ²	8.8
Proporción perforada	%	13.7
Separación entre ranuras	mm	10
Separación en eje largo	mm	41.2
Medida de ranura	mm	82 x 4
Orden:	Agrupadas en 8 bloques	
Bloques	4 filas x 30 ranuras	
Tipo de junta	Biselada	
Peso aproximado del velo	gr/m ²	45
Color del velo	Blanco	

ABSORCIÓN ACÚSTICA

Grado de absorción del sonido de reverberación en la construcción en distintos montajes (muros y revestimientos) con placas Knauf Cleaneo Acusti-k Slotline B4.



MANEJO Y ALMACENAJE

- La presentación de las placas de yeso Acusti-k Cleaneo es en estibas de 64 placas, apoyadas sobre soportes a cada 61 cm. a centros, se recomienda apilar máximo 4 estibas para no maltratar el núcleo de yeso por peso.
- El lugar de almacenamiento deberá ser cerrado, fresco y seco sin exposición a la intemperie, y las placas deberán mantenerse en forma horizontal, no se deberán acomodar sobre los cantos para no fracturar el núcleo de yeso de las orillas.
- Las condiciones de temperatura durante el almacenamiento y uso de las placas de yeso no deberán exceder los 54°C y 70% de humedad relativa, ni deberán estar expuestas a humedad constante y directa.
- Debe evitarse el tránsito o cargas adicionales sobre las estibas (almacenar cubetas o cajas con otros productos, usar las estibas como andamios).

SEGURIDAD E HIGIENE

- Durante el manejo e instalación de las placas de yeso se recomienda usar el equipo de seguridad personal básico, como guantes, lentes de seguridad, tapabocas y botas de seguridad.
- Para transportar manualmente las placas se recomienda hacerlo entre dos personas, añadiendo al equipo de seguridad un cinturón de contención en la cintura para evitar lesiones físicas, además de cargar el o los atados de manera horizontal como si fueran hojas de vidrio. No es recomendable cargar las placas con un solo operador a espaldas, pues los movimientos puntuales pueden ocasionar fracturas en las zonas de las perforaciones, debilitar el núcleo de yeso y quebrar la placa.
- Para el caso de mantener el producto almacenado por un tiempo prolongado antes de su instalación se recomienda cubrir las estibas con un plástico o lona para evitar exposiciones a humedad por condensación (si la humedad relativa del ambiente en el sitio es del 60% o mayor), polvo, o agentes volátiles.
- Durante la instalación de las placas se recomienda mantener el sitio ventilado.

CONSIDERACIONES DE INSTALACIÓN

- La placa Acusti-K Cleaneo viene en color natural lista para pintarse, esto deberá hacerse con un rodillo de pelo corto, no se recomienda el uso de brochas o aspersores, pues la pintura podría penetrar en las perforaciones y afectar el desempeño acústico de la placa.

01800 71 75252

atencion@knauf.mx

www.knauf.mx

Advertencia: El fabricante no se hace responsable por daños o accidentes derivados u ocasionados por el uso incorrecto de sus productos, exclusivamente asume responsabilidad sobre la calidad del producto terminado. Cualquier garantía de fabricación o certificado, así como cualquier propiedad publicada en el presente documento dejará de ser válido si el producto sufre alteraciones ocasionadas por: almacenaje, manejo, instalación, o uso inapropiado del producto y/o de sus complementos, daños ocasionados por fenómenos naturales, exposición del producto a la intemperie por más de 24 horas, mezclas o combinaciones con productos fuera de especificación, accidentes que pudieran afectar al producto durante su transporte, almacenaje o uso, o cualquier evento que incida en el empaque, pallet, o directamente al producto. [Producto de importación.](#)