

# SAND MICRO™ CertainTeed

## CARACTERÍSTICAS

- Revestimiento especial compuesto de mármol pulverizado que brinda una mayor resistencia.
  - Diseñado para condiciones de gran humedad.
  - La superficie ligeramente texturizada brinda un acabado atractivo con excelentes reflejo de la luz y resistencia.
- SAFETONE® CLASS A, ASTM E1264 - Classification For Acoustic Ceilings Class A
- Microperforado para mejor absorción.



Consulte el anverso para especificaciones adicionales del producto.

**Aplicaciones habituales:** • Educación • Tiendas • Centros comerciales • Oficinas • Sanidad • Restaurantes • Aeropuertos • Áreas de recepción

Número de artículo	Tamaño Nominal (Pulgadas)	Detalle del borde	Clasificado UL		LR	Porcentaje de Contenido Reciclado
			NRC	CAC		
<b>SAFETONE® CLASE A</b>						
SHM-150	24 x 24 x 5/8	Narrow Reveal	.50	35	0.87	52-62
SHM-154	24 x 24 x 5/8	Reveal	.50	35	0.87	52-62
SHM-157	24 x 24 x 5/8	Moldura	.50	35	0.87	52-62
SHM-190	24 x 48 x 5/8	Narrow Reveal	.50	35	0.87	52-62
SHM-194	24 x 48 x 5/8	Reveal	.50	35	0.87	52-62
SHM-197	24 x 48 x 5/8	Moldura	.50	35	0.87	52-62

Clasificación ASTM E 1264: tipo III, forma 2, patrón C E

## Detalles del borde:



**BioShield™**  
Tratamiento BioShield™ incluido para mejorar la resistencia a la formación de moho.

CertainTeed es un miembro del U.S. Green Building Council y apoya el

## Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental -Programa LEED-

Los productos de aislamiento de CertainTeed colaboran en el mejoramiento de la eficiencia energética de los edificios y reducen el consumo energético del edificio. Como resultado, pueden ayudar a conservar las fuentes renovables de energía y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.



# Detalles de especificación de los productos

## PRODUCTOS

### General

Suministro de material para cielorrasos acústicos fabricado para satisfacer las necesidades de esta especificación de acuerdo con la norma ASTM E 1264.

### Materiales

Unidades de cielorrasos acústicos:

#### Tamaños estandar

24"x 24"

24"x48"

1. Tipo III
2. Forma 2
3. Patrón C E
4. Panel de apoyo de fieltro húmedo microperforado.
5. Tamaño [58"] [15mm] de espesor x [24"x 24"] [24"x 48"] [600x600mm] [600x1200mm]
6. Detalle del borde [Moldura (cuadrada)] [Narrow Reveal (bisel en esquinas)] [Reveal (biselado)]
7. Coeficiente de reducción de ruido (NRC) 0,50
8. Clase de atenuación para cielorrasos (CAC) 35
9. Coeficiente de reflejo de luz (LR) 0,87 Designación de reflejo de luz LR-1
10. Color blanco
11. Clasificación de propagación de llamas (ASTM E 84, CAN/ULC-S102M) Clase A
12. Fabricante, sujeto al cumplimiento de los requerimientos de esta especificación, CertainTeed Ceilings
13. Nombre del producto Sand Micro™



Las características, las propiedades o el rendimiento de los materiales o sistemas fabricados por CertainTeed descritos aquí se derivan de los datos obtenidos bajo condiciones de prueba controladas. CertainTeed no realiza ninguna garantía, expresa ni implícita, respecto sus características, propiedades o rendimiento bajo ninguna variación de dichas condiciones en la construcción real. CertainTeed no asume ninguna responsabilidad por los efectos del movimiento estructural.

TM ® CertainTeed y la frase publicitaria "Quality made certain. Satisfaction guaranteed". (Calidad asegurada. Satisfacción garantizada) son marcas comerciales de CertainTeed Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus filiales y empresas asociadas.

AVISO: La información que aparece en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. SG Gypsum no asume ninguna responsabilidad por cualquier error que pueda aparecer en este documento de forma involuntaria.

Diseño SG FYPsum México, Enero 2015



**San Luis Potosí**  
Tel. (444) 137 1414 y 137 1415  
Fax: (444) 824 06 88  
**Lada sin costo** 01800 557 1873  
**Horario de oficina:**  
Lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm  
[ventas-sgg@saint-gobain.com](mailto:ventas-sgg@saint-gobain.com)  
[www.sggypsum.com.mx](http://www.sggypsum.com.mx)