

# RD+MIX CLÁSICO

COMPUESTO PARA SISTEMAS DE PLACA DE YESO



## DESCRIPCIÓN

RD+Mix es un compuesto base vinilo premezclado listo para usar en el tratamiento de juntas de sistemas con placas de yeso para interior. El producto es de consistencia suave y cremosa que permite su fácil manejo para ser aplicado con espátulas sobre cualquier superficie de placas de yeso. Una vez seco el producto puede lijarse para obtener una superficie lisa y retirar imperfecciones, esto puede hacerse también cuando se usa como resanador o afinado en otros sistemas constructivos.



## APLICACIONES PRINCIPALES

- El principal uso de este producto es en el tratamiento de juntas de sistemas de muros y plafones interiores entre placas de yeso, ya sea STD, RF, RH, Acusti-K, para ocultar accesorios como esquineros y rebordes, y para afinar las superficies de éstos sistemas si el nivel de acabado es más alto
- RD+Mix Clásico puede usarse también para reparar imperfecciones, fisuras no graves, o uniformizar superficies tanto en sistemas para interiores PLAKA como de otros sistemas constructivos en interiores

## DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Compuesto base vinilo premezclado, semisólido, soluble al agua.

Tiempo de secado variable conforme a la siguiente tabla:

HUMEDAD RELATIVA	10°C (50°F)	20°C (68°F)	32°C (89,6°F)	38°C (100°F)
98 %	26 días	12 días	6 días	4 días
96 %	14 días	7 días	3,5 días	2,5 días
94 %	10 días	5 días	2,5 días	41 hrs
92 %	8 días	3,5 días	44 hrs	32 hr
90 %	6 días	3 días	36 hrs	26 hrs
80 %	3,2 días	38 hrs	19 hrs	14 hrs
70 %	2,5 días	26 hrs	14 hrs	10 hrs
60 %	42 hrs	20 hrs	10 hrs	8 hrs
50 %	36 hrs	17 hrs	9 hrs	6 hrs
40 %	30 hrs	14 hrs	7 hrs	5 hrs
20 %	28 hrs	11 hrs	5 hrs	4 hrs
0 %	22 hrs	9 hrs	4,5 hrs	3 hrs

## LIMITACIONES

- No usarse en lugares expuestos a la humedad o intemperie
- No almacenarse ni usarse a temperaturas menores a 13°C (55,4°F)
- Para uso sobre Plaka RH, proteger el muro con un acabado final cerámico, pétreo o de fibra de vidrio, en plafones se recomienda el uso de acabados como esmaltes y pastas resistentes a la humedad o impermeabilizantes
- No se recomienda su uso para resanar superficies porosas o débiles que puedan incidir en la adhesión del producto
- En usos como adhesivo de elementos de poliestireno, se recomienda incluir fijaciones mecánicas suficientes para sostener el elemento durante el proceso de secado del producto

NIVEL DE ACABADO	ALCANCE	RENDIMIENTO (Kg/m <sup>2</sup> )
0	Bastidor forrado con placas de yeso sin tratamiento, las juntas entre placas y cabezas de tornillos aparentes. Uso: muros temporales.	N/A
1	Se adhiere cinta de refuerzo sobre las juntas entre placas., las cabezas de tornillos permanecen aparentes, no se instalan accesorios. Uso: muros que no recibirán acabado final en plenos de plafón o áreas de circulación de servicio.	0,25
2	La cinta recibirá una capa de compuesto para desvanecerla. Las cabezas de tornillos y accesorios se cubren con una capa de compuesto. Uso: muros en áreas secas que recibirán losetas cerámicas o pétreas.	0,45
3	Las juntas entre placas recibirán cinta más dos capas de compuesto para desvanecer la superficie, las cabezas de tornillos y accesorios recibirán dos capas de compuesto. Usos: muros que reciban acabados finales rugosos o losetas delgadas.	0,7
4	Las juntas entre placas encintadas, cabezas de tornillos y accesorios reciben tres capas de compuesto. Usos: muros y plafones que reciban pintura mate, papel taiz mate, o texturizados finos.	0,9
5	El muro o plafon en nivel 4 recibe una capa delgada y uniforme en toda la superficie. Usos: muros y plafones que reciban pinturas o esmaltes brillantes, vinilos, o papel tapiz brillante.	1,1

Para obtener mayor información sobre niveles de acabado consultar Manual Técnico de sistemas interiores PLAKA, o ficha GA-214 publicada por Gypsum Association.

### NORMAS APLICABLES

#### ASTM C-475

Especificación estándar para el compuesto y cinta para juntas para acabado de placas de yeso y cemento.



Hecho en México para Saint-Gobain Plaka  
 Querétaro, Qro. Av. La Noria 123,  
 Santa Rosa Juaregui CP. 76220  
 Tel. (444) 137 1414 y 137 1415  
 WhatsApp: 55 8012 4766  
 respuestaordenes.plafon@saint-gobain.com  
 www.plaka.com.mx